

iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC97FLP60



A



Odsavač par v ploché konstrukci s vysokým výkonem.

- ✓ Výkonný a tichý motor iQdrive s působivým sacím výkonem zajišťuje účinné odstraňování pachů a výparů z vaření.
- ✓ LED-osvětlení: optimální viditelnost a příjemná atmosféra při vaření.
- ✓ Velmi nízká hlučnost při provozu.
- ✓ Díky ovládání touchControl můžete velmi jednoduše zvolit stupeň odvětrání či intenzitu osvětlení.
- ✓ Stupeň výkonu intenzivní - powerBoost - dočasně zvyšuje úroveň odsávání, když je v kuchyňském prostoru příliš mnoho páry, a to i s automatickým vrácením do původního nastavení.

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce : Chimney
 Aprobační certifikáty : CE, VDE
 Délka přívodního kabelu (cm) : 130
 Výška spotřebiče bez komínu (mm) : 430
 en: Minimum distance above an electric hob : 450
 en: Minimum distance above a gas hob : 600
 Hmotnost netto (kg) : 21,919
 Řízení : Elektrický
 Regulace výkonových stupňů : 3-stupňová + 2 intenzivní
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 394
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m³/hod.) : 527.0
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 717
 Počet žárovek (ks) : 2
 Hlučnost dB : 57
 Průměr odvětrávacího hrdla (mm) : 120 / 150
 Materiál tukového filtru : Washable aluminium
 EAN : 4242003761151
 Příkon (W) : 143
 Jištění (A) : 10
 Napětí (V) : 220-240
 Frekvence (Hz) : 50; 60
 Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním
 Způsob montáže : Wall-mounted

zvláštní příslušenství

LZ56200 : cleanAir uhlíkový filtr (náhradní) , LZ31XXB16 : cleanAirPlus uhlíkový filtr (náhradní) , LZ11AXE61 : Komín pro dekorativní odsavače par , LZ11AXC56 : cleanAirPlus montážní sada pro cirkulaci , LZ10AXL50 : Prodloužení komínu odsavače (1500 mm) , LZ10AXK50 : Prodloužení komínu odsavače (1000 mm) , LZ10AXC50 : cleanAir montážní sada pro cirkulaci , LZ10AFU00 : Montážní sada pro cirkulaci , LZ10AFT00 : Montážní sada pro cirkulaci , LZ10AFS00 : Montážní sada pro cirkulaci , LZ10AFR00 : Montážní sada pro cirkulaci , LZ10AFA00 : Aktivní uhlíkový filtr (náhradní) , LZ00XXP00 : Regenerační cleanAir uhlíkový filtr



4 242003 761151

iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC97FLP60

Vybavení

Design

- plochý design
- černý se skleněným štítem

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 37.8 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: B*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 43/57 dB*
- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 394 m³/h, intenzivní stupeň 717 m³/h
- výkon při cirkulaci: max. normální stupeň: 294 m³/h, intenzivní stupeň: 527 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 μPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
- hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 μPa akustický tlak) Intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- při cirkulaci je možné používat odsavač i bez komínu
- pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo CleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)
- touchControl ovládání
- funkce powerBoost
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- doběh ventilátoru 10 min.
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- snadno omyvatelný vnitřní rám
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- funkce softLight - postupné zhasínání a rozsvěcení
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- účinný iQdrive motor
- obvodové odsávání
- ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru
- skleněný kryt filtru
- kazetový filtr s alu rámečkem
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- osvětlení: 2 x 3W LED
- intenzita světla: 225 lux

Technické informace

- příkon: 143 W
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- pro montáž na stěnu nad varné místo
- 2 uchycení: přední a boční strana
- jednoduchá montáž na zeď

Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 969-1239 x 890 x 263 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 1029-1299 x 890 x 263 mm

- rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 500 mm x 890 x 263 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H): 1159 x 890 x 263 mm - montáž na komín 1229-1499 x 890 x 263 mm - montáž na prodloužení komínu

* Podle nařízení EU 65/2014

iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC97FLP60

Rozměrové výkresy

